

MIG

SOUND MIG SYNERGIC 4000/T

SOUND MIG SYNERGIC 5000/T



SOUND MIG SYNERGIC 4000/T & 5000/T



Generatori ad inverter trifase, studiati per saldature di qualità a filo continuo (MIG-MAG, MIG SINERGICO).

Il generatore è fornito di una ampia gamma di curve sinergiche memorizzate che rappresentano le condizioni operative di saldatura più comuni.
Il gruppo di raffreddamento integrato ed il fattore di servizio a 40°, permettono l'impiego dei generatori anche nella carpenteria pesante.



Three-phase inverter power sources, designed for high-quality continuous wire welding (MIG-MAG, SYNERGIC MIG).

The power source has a wide range of synergic curves in memory which account for the most common welding operating conditions. Thanks to an integrated cooling unit and their duty cycle at 40°, these power sources can also be used for heavy carpentry work.



Dreiphasige Stromquellen mit Inverter-Technologie zum Qualitätsschweißen mit kontinuierlich zugeführtem

Schweißdraht (MIG/MAG, MIG SYNERGETISCH). In der Stromquelle ist eine breite Palette von Synergiekurven gespeichert, die sich für die üblichen Schweißbedingungen eignen. Das integrierte Kühlaggregat und die Einschaltdauer bei 40°C erlauben den Einsatz der Stromquellen auch im Schwerstahlbau.

ART	MIG 4000/T 290	MIG 5000/T 293	DATI TECNICI	SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
	400V 50/60 Hz	400V 50/60 Hz	Alimentazione trifase	Three phase input	Dreiphasige Netzspannung
	12 KW	20 KW	Potenza di install. max.	Max. installed power	Max. Anschlusswert
	15,9 KVA 40% 13,2 KVA 60% 11,7 KVA 100%	25,0 KVA 40% 21,0 KVA 60% 19,5 KVA 100%	Potenza assorbita	Input power	Leistungsaufnahme
	20A ÷ 400A	20A ÷ 500A	Corrente min. max. ottenibile in saldatura	Min. max. current that can be obtained in welding	Min-Max Strom beim Schweißen
	400A 40% 340A 60% 310A 100%	500A 40% 450A 60% 430A 100%	Fattore di servizio (10 min. 40° C)	Duty Cycle (10 min. 40°C)	Einschaltdauer (10 min. 40°C)
	Electronic	Electronic	Regolazione continua	Stepsless regulation	Stufenlose Regulierung
	0,8/1/1,2 SOLID 2,4 CORED	0,8/1/1,2/1,6 SOLID 2,4 CORED	Filo utilizzabile	Wire sizes that can be used	Drahtstärke
	Ø 300 mm 15Kg.	Ø 300 mm 15Kg.	Bobina filo trainabile max.	Max. wire spool size	Max. Rollendurchmesser
	23 C	23 C	Grado di protezione	Protection class	Schutzart
	•	•	Idonea a lavorare in ambienti con rischio accresciuto di scosse elettriche	Authorized for use in areas of increased hazard of electric shock	Verwendung der Schweißgeräte bei erhöhter elektrischer Gefährdung
	99 Kg	113 Kg	Peso	Weight	Gewicht
	705x1060x1380	705x1060x1380	Dimensioni	Dimensions	Maße

