CEBORA

L'energia a portata di mano

SALDATRICI-TIG

TIG WELDERS

WIG-SCHWEIßGERÄTE

POSTES A SOUDER TIG

SOLDADORAS TIG

POCKET PULSE TIG 100

POCKET PULSE TIG 100

I Il Pocket Pulse TIG 100 con torcia Cebora, consente saldature su FERRO; ACCIAIO INOSSIDABILE; RAME.

CARATTERISTICHE
•Comando elettronico per la regolazione continua della corrente di saldatura da 5 a 100A.
•Saldatura tig convenzionale.
•Saldatura con pulsazione della corrente. Specialmente indicata per spessori sottili.
•Innesco a contatto,con dispositivo elettronico automatico per la protezione dell'eletrodo.
•Protezione termica.

CORREDO STANDARD
•Torcia completa CEBORA, per saldatura TIG (mt.2).
•Cavo massa.
•Bombola non ricaricabile di gas ARGON da 1 lt. (Art:1480.08)
•Flussometro. (Art: 1450.32)

CARROZZERIA
BODYWORK REPAIRS
CARROSSERIE
KAROSSERIE
CARROCERÍA

TUBATURE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PIPEWORK
TUYAUTERIE EN ACIER INOX
RHORLEITUNGEN AUS EDELSTAHL
TUBERÍA EN ACERO INOXÍDABLE

FABBRICHE DI BIRRA
BREWERY
BRASSERIE
BRAUEREI
SERVECERÍA

ISTITUTI PROFESSIONALI
TECHNICAL COLLEGE TRAINING
LYCÉES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
BERUFSHOCHSCHULEN
ISTITUDOS PROFESIONALES

CUCINE DI ALBERGHI
HOTEL KITCHEN
CUISINES D'HOTEL
HOTELKÜCHEN
COCINAS DE HOTEL

IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO
BOTTLING PLANT
INSTALLATIONS DE MISE EN BOUTEILLE
FLASCHENABFÜLLUNGSANLAGE
INSTALACIONES PARA EMBOTELLAR

GB The completely portable Pocket Pulse TIG 100 is easy to use. The Cebora torch enables high quality welds to be made that meet the most demanding welders requirements. Weldable materials: MILD STEEL, STAINLESS STEEL, COPPER.

GENERAL SPECIFICATIONS
•Electronic control for continuous adjustment of weldlng power from 5 to 100 A.
•Conventional TIG weld.
•Pulsed current weld, particularly useful when welding very thin materials.
•Contact ignition, with automatic electronic safety device for electrodes.
•Thermal protection.

STANDARD EQUIPMENT
•CEBORA torch for TIG 100 weld (mt. 2).
•Earth cable.
•Non-rechargeable 1-lt. bottle of ARGON gas. (Item:1480.08)
•Flowmeter. (Item: 1450.32)

F Pocket Pulse TIG100 avec torche Cebora permet de souder FER, ACIER INOXYDABLE, CUIVRE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
•commande électronique pour le réglage continu du courant de soudage de 5 à 100 A.
•Soudure TIG conventionelle.
•Soudure avec pulsation du courant, particulièrement indiquée pour faibles épaisseurs.
•Amorçage de l'arc par contact, avec dispositif électronique automatique de protection de l'électrode.
•Protection thermique.

DOTATION STANDARD
•Torche CEBORA pour soudage TIG (2 mètres).
•Cable masse.
•Bouteille non rechargeable de ARGON de 1 litre. (Art:1480.08)
• Fluxmètre. (Art:1450.32)

D Pocket Pulse TIG 100 mit Cebora Schlauchpaket ermöglicht EISEN, EDELSTAHL, und KUPFERSCHWEIßUNGEN.

ALLGEMEINE MERKMALE
•Elektronischer Antrieb zur kontinuierlichen Regulierung des Schweißungsstroms von 5 bis 100A.
•Konventionelle WIG-Schweißung.
•Schweißung mit Pulsieren des Stroms, besonders für dünne Stärken geeignet.
•Kontaktlichtbogenzündung mit automatischer elektronischer Schutzvorrichtung der Elektrode
•Thermoschutz.

STANDARDAUSRÜSTUNG
•Komplettes CEBORA Schlauchpaket für WIG-Schweißung.
• Massekabel.
•1 liter Einwegflasche ARGON-Gas. (Art: 1480.08)
•Druckminderer.(Art: 1450.32)

E El Pocket Pulse TIG 100 con antorcha Cebora, garantiza soldaduras de HIERRO, ACERO INOXIDABLE, COBRE.

CARACTERISTICAS
•Mando electrónico para la regulación continua de la corriente de soldadura desde 5 hasta 100A.
•Soldadura TIG convencional.
• Soldadura con pulsación de la corriente, especialmente indicada para espesores finos.
•Conexión del arco por contacto, con dispositivo electrónico automático de protección del eléctrodo.
•Protección térmica.

DOTACION STANDARD
•Antorcha CEBORA para soldadura TIG (m. 2).
•Cable masa.
•Bomba no recargable de gas ARGON de 1 l. (Art: 1480.08)
•Flujómetro. (Art:1450.32)

TECNOSTAMPA E
Stampato C146-R1/1+91/10.000

DATI TECNICI	Art. Item: 225	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUE	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS
ALIMENTAZIONE MONOFASE	1x208/220/230V-50/60Hz	SINGLE-PH. POWER SUPPLY	ALIMENTATION	SPANNUNG	ALIMENTACIÓN MONOFASE
POTENZA DI INSTALLAZIONE	3 Kw	INSTALLATION POWER	PUISSANCE D'INSTALLATION	ANSCHLUSSWERT	POTENCIA INSTALADA
CORRENTE DI SALDATURA	5,100 A	WELDING CURRENT	COURANT DE SOUDAGE	SCHWEIßSTROM	CORRIENTE DE SOLDADURA
FATTORE DI SERVIZIO	100 A - 25% (10 min)	DUTY CICLE	FACTEUR DE MARCHE	EINSCHALTDAUER	FACTOR DE SERVICIO
CLASSE DI ISOLAMENTO	H	ISOLATION CLASS	CLASSE D'ISOLATION	ISOLATIONSKLASSE	CLASSE DE AISLAMIENTO
TENSIONE A VUOTO	60 V	NO LOAD VOLTAGE	TENSON A VIDE	LEERLAUFSPANNUNG	TENSION EN VACIO
PESO NETTO	20 Kg	NET WEIGHT	POIDS NET	NETTOGEWICHT	PESO NETO
DIMENSIONI	253x445x346 h	DIMENSIONS	DINENSIONS	ABMESSUNGEN	DIMENSIONES
TENSIONI DIVERSE A RICHIESTA		OTHER VOLTAGES ON REQUEST	D'AUTRES TENSIONS SUR DEMANDE	ANDERE SPANNUNGEN AUF WUNSCH	OTRAS TENSIONES A LA DEMANDA

CEBORA STAMPA TECNICA

CEBORA
CEBORA S.p.A.
Via Andrea costa, 24
40057 Cadriano di Granarolo
bologna- italy
Tel. 051/765000
Telefax. 051/765222
Telex. 511070 CEBORA I

S