

Programmi manuali:**cod. 3300799/A**

1. FERRO
2. ALLUMINIO
3. ACCIAIO INOSSIDABILE
4. FILO ANIMATO
5. FILO RAME/SILICIO 3% (SALDOBRASATURA PER LAMIERA ZINCATA)

Programmi sinergici:

6. FERRO, Filo Ø0,6 mm, gas Argon 80% / CO2 20%
7. FERRO, Filo Ø0,8 mm, gas Argon 80% / CO2 20%
8. FERRO, Filo Ø0,6 mm, gas CO2 100%
9. FERRO, Filo Ø0,8 mm, gas CO2 100%
10. ACCIAIO INOSSIDABILE, Filo 0,8 mm, gas Argon 98% / O2 2%
11. ALLUMINIO, AL Si 12 (4047), Filo 0,6 mm, gas Argon (solo push-pull)
12. ALLUMINIO, AL Si 12 (4047), Filo 0,8 mm, gas Argon (solo push-pull)
13. ALLUMINIO, AL MG 5 (5356), Filo 0,8 mm, gas Argon (solo push-pull)
14. ALLUMINIO, AL MG 5 (5356), Filo 1,0 mm, gas Argon (solo push-pull)
15. ALLUMINIO, AL Si 12 (4047), Filo 1,0 mm, gas Argon (solo push-pull)
16. FERRO, Filo animato 0,9mm (senza protezione gassosa)
17. RAME/SILICIO 3%, Filo 0,8 mm, gas Argon
18. FERRO, Filo Ø0,6 mm, gas Argon 80% / CO2 20% ottimizzata per puntatura
19. RAME/SILICIO 3%, Filo 0,8 mm, gas Argon 85% / Elio 15%

Manual Programmes:

1. IRON
2. ALUMINIUM
3. STAINLESS STEEL
4. FLUX-CORED WIRE
5. COPPER/SILICON 3% WIRE (braze welding for zinc plated metal sheet)

Synergic Programmes:

6. IRON, Ø 0,6 mm wire, Argon 80% CO2 20% gas
7. IRON, Ø 0,8 mm wire, Argon 80% CO2 20% gas
8. IRON, Ø 0,6 mm wire, CO2 100% gas
9. IRON, Ø 0,8 mm wire, CO2 100% gas
10. STAINLESS STEEL, Ø 0,8 mm wire, Argon 98%/ O2 2% gas
11. ALUMINIUM, Al Si 12 (4047), Ø 0,6 mm wire, Argon gas (Push-Pull only)
12. ALUMINIUM, Al Si 12 (4047), Ø 0,8 mm wire, Argon gas (Push-Pull only)
13. ALUMINIUM, Al Mg 5 (5356), Ø 0,8 mm wire, Argon gas (Push-Pull only)
14. ALUMINIUM, Al Mg 5 (5356), Ø 1,0 mm wire, Argon gas (Push-Pull only)
15. ALUMINIUM, Al Si 12 (4047), Ø 1,0 mm wire, Argon gas (Push-Pull only)
16. IRON, Ø 0,9 mm Flux- cored wire (without gas protection)
17. COPPER/SILICON 3%, Ø 0,8 mm wire, Argon gas
18. IRON, Ø 0,6 mm wire, Argon 80% CO2 20% gas, version for spot welding
19. COPPER/SILICON 3%, Ø 0,8 mm wire, gas Argon 85% / Helium 15%

Prg.	Materiale / Material	Torch Art. 1246	Torch Art. 1561 Push-pull	Torch Art. 1562 Spool-gun
1	Ferro / Iron	Si / Yes		Si / Yes
2	Alluminio / Aluminium	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
3	Acciaio Inox / Stainless Steel	Si / Yes		Si / Yes
4	Filo Animato / Flux-cored wire	Si / Yes		Si / Yes
5	Filo Rame-Silicio 3% / Copper-Silicon 3%	Si / Yes		Si / Yes
6	Ferro / Iron Ø 0,6mm Argon/Co2 20%	Si / Yes		
7	Ferro / Iron Ø 0,8mm Argon/Co2 20%	Si / Yes		
8	Ferro / Iron Ø 0,6mm Co2 100%	Si / Yes		
9	Ferro / Iron Ø 0,8mm Co2 100%	Si / Yes		
10	Acciaio inox / Stainless steel Ø 0,8mm	Si / Yes		
11	Aluminio Al Si 12 (4047) Ø 0,6mm		Si / Yes	
12	Aluminio Al Si 12 (4047) Ø 0,8mm		Si / Yes	
13	Aluminio Al Mg 5 (5356) Ø 0,8mm		Si / Yes	
14	Aluminio Al Mg 5 (5356) Ø 1,0mm		Si / Yes	
15	Aluminio Al Si 12 (4047) Ø 1,0mm		Si / Yes	
16	Filo Animato / Flux-Cored Ø 0,9mm	Si / Yes		
17	Filo Rame-Silicio 3% / Copper-Silicon 3%	Si / Yes		
18	Ferro / Iron Ø 0,6mm Puntatura / Spot	Si / Yes		
19	Filo Rame-Silicio 3% / Copper-Silicon 3%	Si / Yes		