CEBORA
welding&cutting

ГОРЕЛКА С КОМБИНИРОВАННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОДАЧИ ТОЛКАЮЩЕ-ТЯНУЩЕГО ТИПА PUSH PULL

PUSH PULL TORCH

PUSH PULL UP/DOWN - С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
PUSH PULL UP/DOWN - AIR COOLED

PUSH PULL APT. 2003

Арт. Art.	2003	Технические характеристики Specifications S CE
X%	160 A 40%	Коэффициент рабочего цикла (10 мин. 40° C) По стандарту IEC 60974.1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974.1
	4 m 13 ft.	Длина горелки Torch length.
	0,970 Kg	Вес Weight.

Горелки “Push-Pull” оснащены встроенным в ручку подающим механизмом, синхронизованным с двигателем подающего механизма генератора, что позволяет добиваться идеального режима подачи, благодаря двойному действию тяги и натяжения от генератора и ручки, что особенно удобно при работе с проволокой малого диаметра или в случае «мягкого» материала, такого как алюминий.

Горелка Cebora Push-Pull арт. 2003 с воздушным охлаждением имеет следующие характеристики:

- Коэффициент рабочего цикла: 160A при 40%
- Отличная управляемость и эргономика.
- Кнопка управления Up/Down на ручке
- Вес горелки: всего 970 грамм
- Максимальные поперечные габаритные размеры: 66 мм.
- Постоянная и оптимальная подача проволоки
- Длина шланга 4 м
- Подходит для работы с однопроволочным проводом Ø 0.6, 0.8, 0,9, 1,0 и 1.2 мм
- Рекомендуется, в частности, для сварки алюминиевых проводов малого диаметра

Поставляются в серийной комплектации с роликовым механизмом подачи для проволоки Ø 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 и 1.2 мм (на корпусе горелки крепится ролик с Ø 0,8 мм) и соплом с контактным наконечником для алюминиевой проволоки Ø 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 и 1.2 мм (на корпусе горелки установлено сопло Ø 0.8 мм)

По запросу, также поставляются сопла с контактным наконечником для железной и стальной проволоки Ø 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 и 1.2 мм

The “Push-Pull” torches are equipped with a built-in wire feed motor inside the handle, synchronized with the power source wire feed motor, which allows a perfect wire feed, thanks to the double effect of pushing from the power source and pulling from the torch handle. This is particularly useful in case of small diameter wires or in case of wires of “soft” material, such as aluminium.

The Cebora Push-Pull torch art. 2003, air cooled, has the following characteristics:

- Duty cycle: 160A al 40%
- Great handiness and ergonomicity
- Up/Down control key on the handgrip
- Torch weight: 970 grams only
- Maximum width: 66 mm
- Steady and optimal wire feeding
- 4 m torch cable
- Suitable for solid Ø 0.6, 0.8, 0,9, 1,0 and 1.2 mm wires
- Particularly recommended for welding small diameter aluminium wires.

Comes with a set of wire feed rollers for Ø 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 and 1.2 mm wire (the 0.8 mm one is mounted on the torch) as well as with a set of contact tips for Ø 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 and 1.2 mm aluminium wire (the 0.8 mm tip is mounted on the torch).

Also available, on request, contact tips for Ø 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 and 1.2 mm mild and stainless steel wires.

CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24 - 40057 Cadriano (BO) - Italy / Tel. +39.051.765.000 - Fax +39.051.765.222 / www.cebora.it - e-mail: cebora@cebora.it

CEBORA STAMPA TECNICA / stampato **C 345-R1-RU-EN**/ 12-2017 / 000